

# PEY 18/21/24

KOMFORTOWE OGRZEWACZE PRZEPŁYWOWE  
WODY

NUMER URZĄDZENIA: 233993

## Dostosuj wodę do swoich potrzeb

**Elastyczna regulacja i natychmiastowa dostępność**Ten ogrzewacz przepływowy ma wszystko pod kontrolą. Wahania temperatury i długi czas nagrzewania wody przestają być problemem. Powód: regulacja elektroniczna stale kontroluje temperaturę wody. Oznacza to utrzymywanie preferowanej temperatury z dokładnością dokonanej nastawy bez ograniczeń.



## Najważniejsze cechy

Najwyższy komfort dzięki regulacji elektronicznej z czujnikiem na wyjściu

---

Żądana temperatura z dokładnością dokonanej nastawy, aż do maksymalnej mocy.

---

Wysoka efektywność energetyczna – możliwe oszczędności do 30 % w porównaniu z hydraulicznymi ogrzewaczami przepływowymi

---

Możliwość nastawienia dowolnej temperatury od 30 °C do 60 °C

---

Wbudowany system diagnostyczny

---

Odporny na zakamienienie system grzejny z odkrytą grzałką



Typ	PEY 18/21/24
Numer katalogowy	233993

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe	400 V
Napięcie znamionowe 1	380 V
Napięcie znamionowe 2	400 V
Napięcie znamionowe 3	415 V
Moc znamionowa	18/21/24 kW
Moc znamionowa 1	16.2/19/21.7 kW
Moc znamionowa 2	18/21/24 kW
Moc znamionowa 3	19.4/22.6/25.8 kW
Prąd znamionowy	29/31/35 A
Prąd znamionowy 1	27.6/29.5/33.3 A
Prąd znamionowy 2	29/31/35 A
Prąd znamionowy 3	30.1/32.2/36.3 A
Zabezpieczenie	32/32/35 A
Zabezpieczenie 1	32/32/35 A
Zabezpieczenie 2	32/32/35 A
Zabezpieczenie 3	32/32/40 A
Częstotliwość	50/60 Hz
Częstotliwość 1	50/60 Hz
Częstotliwość 2	50/60 Hz
Częstotliwość 3	50/- Hz
Fazy	3/PE

Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 380 V)	900 $\Omega$ cm
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 400 V)	900 $\Omega$ cm
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 415 V)	1000 $\Omega$ cm
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 380 V)	1200 $\Omega$ cm
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 400 V)	1200 $\Omega$ cm
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 415 V)	1300 $\Omega$ cm
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 380 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 400 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 415 V)	1000 $\mu\text{S/cm}$
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 380 V)	833 $\mu\text{S/cm}$
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 400 V)	833 $\mu\text{S/cm}$
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 415 V)	770 $\mu\text{S/cm}$
Nastawianie temperatury	30 - 60 $^{\circ}\text{C}$
Kolor	Biały
Wł.	>3 l/min
Wysokość	485 mm
Szerokość	226 mm
Głębokość	93 mm
Masa	3,60 kg
Klasa efektywności energetycznej	A

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.